

## Farba fasadowa SWEDISH

### Charakterystyka produktu:

**Skład:** olej lniany, pigmenty, werniks, mączka żytnia, siarczan żelaza, sól, naturalne dodatki.

**Wydajność:** 4-6 m<sup>2</sup>/l w zależności od rodzaju drewna.

**Pojemność:** 10 l, 3 l, 1 l.



- Farba SWEDISH to tradycyjna kryjąca farba stosowana w krajach skandynawskich i na Łotwie od XVII wieku. Występuje w pięciu tradycyjnych kolorach - czerwonym, brązowym, białym, musztardowym i czarnym.
- Jest gęsta i dobrze kryjąca. Efekt finalny osiągamy już po położeniu pierwszej warstwy. Zapewnia długotrwały wyraźny kolor.
- Jest bezpieczna dla środowiska, pozwala drewnu „oddychać”.
- Dzięki zastosowaniu oleju lnianego wnika w powierzchnie drewna. Jednocześnie tworzy na drewnie ochronną barierę przed warunkami atmosferycznymi.
- Farba nadaje się świetnie do krycia surowych, wcześniej nie heblowanych i nie przygotowanych desek. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wcześniej oczyszczona z kurzu, brudu, pozostałości starej farby itp.
- Zapewnia ochronę drewna na wiele lat. Nie łuszczy się, nie kruszy. Pod wpływem wieloletniego działania warunków atmosferycznych - opadów deszczu, śniegu, ostrego wiatru i słońca na powierzchni zaczynają pojawiać się na farbie drobne pęknięcia. W zależności od ekspozycji ściany na złe warunki konieczność ponownego odmalowania może wystąpić po 5-10 latach.
- Olej lniany, który jest bazą naszych produktów został specjalnie przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie i schłodzenie. Olej wykorzystany do produkcji farb jest nierafinowany dzięki czemu zachowuje wszystkie naturalne składniki, które służą impregnacji drewna. Olej chroni drewno przed wodą, wilgocią, działaniem niskich i wysokich temperatur - nie dopuszcza do pękania drewna, jednocześnie chroni je przed rozwojem grzybów, glonów i bakterii. Utwardza drewno. Wnika w głąb drewna, po wchłonięciu powierzchnia nie jest tłusta, pozostaje delikatnie aksamitna w dotyku.



#### **Do stosowania:**

- na zewnątrz,
- do fasad, budynków mieszkalnych, gospodarczych, przybudówek itp.
- do tych budynków w których są ściany z nieheblowanych desek.

#### **Sposób użycia:**

Nałóż produkt pojedynczymi, zamasztywanymi ruchami pędzla. Postaraj się pomalować wszystkie zagłębienia i nierówności drewna, zanim farba wyschnie, gdyż późniejsze uzupełnienie ubytków może być trudne. Zaleca się malowanie w pochmurny i wietrzny dzień – dzięki temu farba będzie dłużej schnąć, co zapewni lepszą wchłanianiałość i trwałość. Farba schnie od 2 do 6 godzin, w zależności od warunków pogodowych.



Nakładając produkt należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.



Nakładając produkt należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym nakładaniu produktu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

#### **Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:**

Nie wykorzystaną farbę przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Nie wystawiać na długotrwałe i silne działanie promieni słonecznych.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy, czyścić wodą zaraz po zakończeniu pracy, przed zaschnięciem substancji.

## Paleta barw farb fasadowych SWEDISH



BIAŁY



ŻÓŁTY



CZERWONY



BRAZOWY



CZARNY

Dystrybutor:  
JZK Spółka Cywilna  
ul. Jana Karola Chodkiewicza 12A/10  
81-100 Toruń  
Tel: 664 157 138  
e-mail: [kitdodrewna@gmail.com](mailto:kitdodrewna@gmail.com)



UWAGA!



W przypadku kontaktu ze skórą może wywoływać podrażnienie lub reakcje alergiczne. Może powodować podrażnienie oczu.

**Dystrybutor:**  
**JZK Spółka Cywilna**  
**ul. Jana Karola Chodkiewicza 12A/10**  
**81-100 Toruń**  
**Tel: 664 157 138**  
**e-mail: kitdodrewna@gmail.com**