

Olej smołowy



Charakterystyka produktu:

Skład: olej lniany, smoła sosnowa, kalafonia, spirytus mineralny, specjalne dodatki.

Wydajność: 3-10m²/l w zależności od wchłaniałości drewna.

Pojemność: 10 l.

- Olej jest produktem wyrabianym tradycyjną metodą z naturalnych składników: oleju lnianego, dziegciu brzoźowego oraz specjalnie przygotowanych żywic drzew iglastych.
- Dziegieć ma naturalne działanie antyseptyczne i bakteriobójcze. Zapewnia długotrwałą ochronę drewna przed wpływem wilgoci, grzybów i pleśni.
- Olej lniany, który jest bazą naszych produktów, został specjalnie przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie i schładzanie. Zastosowany olej jest nierafinowany, dzięki czemu zachowuje wszystkie naturalne składniki, które służą impregnacji drewna. Olej chroni drewno przed wodą, wilgocią, działaniem niskich i wysokich temperatur - nie dopuszcza do pęknięcia drewna, jednocześnie chroni je przed rozwojem grzybów, glonów i bakterii, a także utwardza drewno.
- Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnej i ciemnej.
- Nie łuszczy się i nie pęka. Jest odporny na ścieranie.
- Całkowite wyschnięcie trwa 2-4 tygodnie. Do tego czasu powierzchnia może lekko brudzić.
- Pozostawia gładką, jedwabistą powierzchnię.

Zastosowanie:

- do impregnacji elementów drewnianych narażonych na długotrwałe działanie wody i wilgoci: gontu, tarasu, parkanu, drewnianych łodzi itp.
- ze względu na charakterystyczny zapach dziegciu zalecany do zastosowania na zewnątrz budynku.



Sposób użycia:

Przed zastosowaniem oleju smołowego należy oczyścić i wysuszyć powierzchnię, na którą będzie nakładany. Nałożyć substancję za pomocą pędzla dobrze wcierając w drewno, aż do całkowitego wchłonięcia. Pozostałości, które nie zostały wchłonięte przez drewno należy usunąć za pomocą suchej szmatki. Ewentualną drugą warstwę można nanosić na drugi dzień według tej samej procedury. Przed użyciem należy dobrze wymieszać zawartość pojemnika



W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia należy zastosować maskę ochroną z filtrem typu A.



Nakładając kit należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.



Nakładając kit należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym nakładaniu kitu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:

Nie wykorzystany olej smołowy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Nie wystawiać na długotrwałe i silne działanie promieni słonecznych.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy należy czyścić rozpuszczalnikiem zaraz po zakończeniu pracy. Ręce czyścić wodą z mydłem.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiowski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com

Paleta barw farb z dziegiem



JASNY



CIEMNY



UWAGA!



Produkt niebezpieczny! Materiał nasączony olejem może ulec samozapłonowi!



Produkt łatwopalny. Tak olej jak i jego opary są łatwopalne.



Produkt drażniący. Może wywoływać uczulenie. Uważać na kontakt oleju z oczami lub nozdrzami.



Połknięcie może powodować uszkodzenia płuc i/lub przełyku.



Produkt szkodliwy dla środowiska.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiowski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com