

Grunt Gulbuve

Charakterystyka produktu:

Skład: olej lniany, kalafonia, terpentyna, spirytus mineralny, specjalne dodatki.

Wydajność: W zależności od rodzaju drewna 4 - 7 m²/l.

Pojemność: 10 l, 3 l.



- **Grunt Gulbuve** przez zawartość oleju lnianego podkreśla naturalny piękno drewna, uwypuklając wyjątkowy układ drzewnych słoii.
- Wnika głęboko w strukturę drewna (do 5mm), zabezpieczając je przed wpływem czynników zewnętrznych, brudem, wodą, wilgocią, gniciem i pleśnią. Ma naturalne działanie bakteriobójcze.
- Tworzy nieprzenikalną membranę wodoodporną jednocześnie pozwalając drewnu oddychać.
- Stanowi doskonałą podstawę dla innych naszych produktów: np. oleju **Linella**, uszczelniacza do domów z bali **Log Home** i farb **Natura**.
- Wygodny do prac w trakcie trwania budowy - wchłania się szybko i nie zbiera unoszącego się kurzu, pyłu, czy piasku.

Zastosowanie:

- na zewnątrz, do wewnątrz,
- grunt może być stosowany do bali, drewna konstrukcyjnego, saun, werand, boazerii i innych.

Sposób użycia:

Gruntowana powierzchnia powinna być oczyszczona i sucha. Grunt nakładać pędzlem lub rozpylaczem. Powierzchnie wchłaniające dużo wilgoci powinny być gruntowane dwukrotnie. Grunt może być stosowany do bali, drewna konstrukcyjnego, saun, werand, boazerii i innych. Wchłania się do głębokości 5 mm. Wchłanianie trwa 4-6 godzin.



W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia należy zastosować maskę ochroną z filtrem typu A.



Nakładając produkt należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.



Nakładając produkt należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym wykorzystywaniu produktu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:

Nie wykorzystany grunt przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w przewiewnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie zamrażać i chronić przed ciągłym, silnym działaniem słońca.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy należy czyścić rozpuszczalnikiem. Ręce należy umyć ciepłą wodą z mydłem.

Dystrybutor:
JZK Spółka Cywilna
ul. Jana Karola Chodkiewicza 12A/10
81-100 Toruń
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com



UWAGA!



Produkt niebezpieczny!



Produkt łatwopalny



W przypadku połknięcia może powodować uszkodzenie płuc.



Substancja drażniąca. W przypadku kontaktu ze skórą może wywoływać podrażnienie, uczulenie itp.



Produkt szkodliwy dla środowiska. Nie wylewać do wody.

Dystrybutor:
JZK Spółka Cywilna
ul. Jana Karola Chodkiewicza 12A/10
81-100 Toruń
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com