



ECOTAPE

Charakterystyka produktu:

Skład: olej lniany, kreda, naturalny werniks, woda, utwardzacze.

Waga 1.1 kg.



Sposób użycia:

Szpachlówka powinna być nakładana na czystą i suchą powierzchnię za pomocą szpachlówki. W temperaturze +20°C wysycha w ciągu 12 godzin. Po wyschnięciu nadaje się do malowania. Zaleca się zagruntowanie powierzchni gruntem **GULBUVE** przed zastosowaniem szpachlówki.



Nakładając kit należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.



Nakładając kit należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym nakładaniu kitu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:

Nie wykorzystany płyn przechowywać w zamkniętym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Zamknięty produkt jest zdatny do użytku przez 12 miesięcy od daty przygotowania substancji.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy, czyścić rozpuszczalnikiem zaraz po zakończeniu pracy, przed zaschnięciem substancji. Ręce umyć wodą z mydłem.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiowski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com