



Farba fasadowa SWEDISH

Charakterystyka produktu:

Skład: olej lniany, pigmenty, werniks, mączka żytnia, siarczan żelaza, sól, naturalne dodatki.

Wydajność: 4-6 m²/l w zależności od rodzaju drewna.

Pojemność: 10 l, 3 l, 1 l.



- Farba SWEDISH to tradycyjna kryjąca farba stosowana w krajach skandynawskich i na Łotwie od XVII wieku. Występuje w pięciu tradycyjnych kolorach - czerwonym, brązowym, białym, musztardowym i czarnym.
- Jest gęsta i dobrze kryjąca. Efekt finalny osiągamy już po położeniu pierwszej warstwy. Zapewnia długotrwały wyraźny kolor.
- Jest bezpieczna dla środowiska, pozwala drewnu „oddychać”.
- Dzięki zastosowaniu oleju lnianego wnika w powierzchnie drewna. Jednocześnie tworzy na drewnie ochronną barierę przed warunkami atmosferycznymi.
- Farba nadaje się świetnie do krycia surowych, wcześniej nie heblowanych i nie przygotowanych desek. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wcześniej oczyszczona z kurzu, brudu, pozostałości starej farby itp.
- Zapewnia ochronę drewna na wiele lat. Nie łuszczy się, nie kruszy. Pod wpływem wieloletniego działania warunków atmosferycznych - opadów deszczu, śniegu, ostrego wiatru i słońca na powierzchni zaczynają pojawiać się na farbie drobne pęknięcia. W zależności od ekspozycji ściany na złe warunki konieczność ponownego odmalowania może wystąpić po 5-10 latach.
- Olej lniany, który jest bazą naszych produktów został specjalnie przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie i schłodzenie. Olej wykorzystany do produkcji farb jest nierafinowany dzięki czemu zachowuje wszystkie naturalne składniki, które służą impregnacji drewna. Olej chroni drewno przed wodą, wilgocią, działaniem niskich i wysokich temperatur - nie dopuszcza do pękania drewna, jednocześnie chroni je przed rozwojem grzybów, glonów i bakterii. Utwardza drewno. Wnika w głąb drewna, po wchłonięciu powierzchnia nie jest tłusta, pozostaje delikatnie aksamitna w dotyku.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiowski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com



Do stosowania:

- na zewnątrz,
- do fasad, budynków mieszkalnych, gospodarczych, przybudówek itp.
- do tych budynków w których są ściany z nieheblowanych desek.

Sposób użycia:

Nałóż produkt pojedynczymi, zamasztywanymi ruchami pędzla. Postaraj się pomalować wszystkie zagłębienia i nierówności drewna, zanim farba wyschnie, gdyż późniejsze uzupełnienie ubytków może być trudne. Zaleca się malowanie w pochmurny i wietrzny dzień – dzięki temu farba będzie dłużej schnąć, co zapewni lepszą wchłaniania i trwałość. Farba schnie od 2 do 6 godzin, w zależności od warunków pogodowych.



Nakładając produkt należy korzystać z rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 374.



Nakładając produkt należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych z normą EN 166.



Przy profesjonalnym nakładaniu produktu zaleca się stosowanie stroju ochronnego.

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:

Nie wykorzystaną farbę przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Nie wystawiać na długotrwałe i silne działanie promieni słonecznych.

Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy, czyścić wodą zaraz po zakończeniu pracy, przed zaschnięciem substancji.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiowski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com

Paleta barw farb fasadowych SWEDISH



BIAŁY



ŻÓŁTY



CZERWONY



BRAZOWY



CZARNY



UWAGA!



W przypadku kontaktu ze skórą może wywoływać podrażnienie lub reakcje alergiczne. Może powodować podrażnienie oczu.

Dystrybutor:
Andrzej Gołębiewski - HAGO Architekci
ul. Witomińska 48
81-311 Gdynia
Tel: 664 157 138
e-mail: kitdodrewna@gmail.com